



Struttura composta da profili in alluminio anodizzato argento, completa di croci composte da profili d'alluminio anodizzato con punte in fusione, e tiranti in tubolari tondi d'alluminio con accessori in fusione, il tutto verniciato ral 7035 grigio.

La struttura è dotata di serie con ruote in nylon, croci in alluminio complete di viti e pattini, teli e timpani in pvc PS ADR ignifugo cl.2.

Questo tipo di copertura è ideale per riparare dalle intemperie qualsiasi tipo di merce.

Può essere fisso a terra grazie ad un sistema di ancoraggio a pavimento con delle staffe in acciaio, oppure mobile, grazie alle ruote in nylon di serie, o su richiesta le pneumatiche per terreni sconnessi.

Questo tipo di box riesce ad arrivare a dimensioni massime di cm 360 in larghezza, e 230 cm in altezza totale (utile 210 cm).



Prezzi:
Iva, trasporto e posa esclusi




RAL:
Profili anodizzati
Tiranti grigio ral 7035



Tessuti:
PVC PS ADR
autoestinguento cl.2



Movimentazione:
Ruote in nylon
Ruote gommate
Guide antisollevamento



Sezione profilo box 250

BASE	ALTEZZA TOTALE (H2)	ALTEZZA UTILE (H1)
190	235	210
200	230	205
210	225	200
220	220	195
230	215	190
240	210	185
250	205	180
260	200	175
270	215	190

BASE	ALTEZZA TOTALE (H2)	ALTEZZA UTILE (H1)
280	210	185
290	205	180
300	200	175
310	225	200
320	220	195
330	215	190
340	210	185
350	205	180
360	200	175