



Struttura composta da profili in alluminio anodizzato argento, completa di croci composte da profili d'alluminio anodizzato con punte in fusione, e tiranti in tubolari tondi d'alluminio con accessori in fusione il tutto verniciato ral 7035 grigio.

La struttura è dotata di serie con ruote in nylon, croci in alluminio complete di viti e pattini, teli e timpani in pvc PS ADR ignifugo cl.2.

Questo tipo di copertura è ideale per riparare dalle intemperie qualsiasi tipo di merce.

Può essere fisso a terra grazie ad un sistema di ancoraggio a pavimento con delle staffe in acciaio, oppure mobile, grazie alle ruote in nylon di serie, o su richiesta le pneumatiche per terreni sconnessi o in alternativa con ruote su guide antisollevamento.

Questo tipo di box riesce ad arrivare a dimensioni massime di cm 600 in larghezza, e 475 cm in altezza totale (utile 420 cm).



Prezzi:
Iva, trasporto e posa esclusi




Tessuti:
PVC PS ADR autoestingente cl.2



RAL:
Profili anodizzati
Tiranti grigio ral 7035



Movimentazione:
Ruote in nylon
Ruote gommate
Guide antisollevamento



Sezione profilo box 500

BASE	ALTEZZA TOTALE (H2)	ALTEZZA UTILE (H1)
300	250	210
300	300	260
350	250	205
350	300	255
350	350	305
400	300	250
400	350	300
400	400	350
450	300	245
450	350	295
450	400	345
450	450	395

BASE	ALTEZZA TOTALE (H2)	ALTEZZA UTILE (H1)
500	350	295
500	400	345
500	450	395
500	475	420
550	350	290
550	400	340
550	450	390
550	475	415
600	350	290
600	400	340
600	450	390
600	475	415