

DL43 - Mykonos 140/170


Braccio inclinato di 140° o 170°



Mykonos 170:

Allo stesso prezzo è disponibile la versione con braccio inclinato di 170°

Tenda assemblata fino a cm 700



Supporti Universali (di serie)



Supporti a parete (su richiesta)



Prezzi:
Iva, trasporto e posa esclusi



RAL:
9010 - 1013
7035




Mantovana:
Di serie tipo B da 27 cm.



Tessuti:
I tessuti acrilici uniti e rigati sono di serie cuciti con filo TENARA. Per varianti tessuto fare riferimento alla tabella di pagina 109



Tettucci:
Per i tettucci vedere la tabella a pag. 108



- Tenda a bracci estensibili inclinati di 140° o 170° in barra quadra 40x40 mm.
- Supporti rullo in estruso d'alluminio verniciato.
- Supporto braccia in fusione d'alluminio verniciato.
- Supporto universale parete/soffitto in estruso d'alluminio verniciato.
- Braccia tipo DL43 inclinato con cavetto, a sporgenza massima 350 cm.
- Frangitratta centrale posizionato sugli snodi.
- Carrelli scorrevoli autocentranti su frangitratta.
- Supporto compensatore in acciaio verniciato fisso o regolabile.
- Frontale standard tipo 3781 con grondaia.
- Rullo avvolgitore in acciaio zincato \varnothing 70 e \varnothing 78.
- Struttura interamente verniciata a polveri.
- Movimentazione ad argano o motore.
- Di serie arganello r. 11/1 e asta di manovra da 180 cm.
- Bulloneria inox.

Dim. minime realizzabili per numero di bracci

Sporgenza	2 bracci	4 bracci
175	234	456
200	252	492
250	302	592
300	352	692
350	402	792

Ingombri Mykonos 140°

Bracci	Sporgenza	Largh. Min. tenda finita	H
175	160	290	80
200	180	315	89
250	220	360	107
300	260	410	126
350	300	465	146

Ingombri Mykonos 170°

Bracci	Sporgenza	Largh. Min. tenda finita	H
175	175	290	32
200	200	315	35
250	250	360	40
300	300	410	45
350	350	465	51