




Tenda predisposta per assemblaggio in cantiere



- Tenda a bracci estensibili in barra quadra 50x50 mm.
- Supporti rullo in acciaio verniciato.
- Supporto braccia in fusione d'alluminio verniciato.
- Supporto a parete in acciaio verniciato.
- Braccia tipo DL45 con molle e catene in acciaio INOX con sporgenza massima 475 cm.
- Supporto compensatore fisso, in acciaio verniciato.
- Frontale standard tipo 4227.
- Rullo avvolgitore in acciaio zincato  $\varnothing$  85.
- Struttura interamente verniciata a polveri.
- Manovra ad arganello solo per dimensioni con sp. max 350 e larg. max 500.
- Consigliata con la sola motorizzazione.
- Bulloneria inox.



**Prezzi:**  
Iva, trasporto e posa esclusi



**RAL:**  
9010 - 1013 - 7035  
Altri colori: su richiesta



**Mantovana:**  
Di serie tipo B da 27 cm.



**Tessuti:**  
Di serie tessuto poliestere Tencate cucito Tenara. Per varianti tessuto fare riferimento alla tabella di pagina 109



**Tettucci:**  
Per i tettucci vedere la tabella a pag. 108

Dim. minime realizzabili per numero di bracci

Sporgenza	2 bracci	3 bracci	4 bracci
300	386	565	744
325	412	604	796
350	436	640	844
375	462	679	896
400	486	715	944
425	512	754	996
450	536	790	1044
475	562	829	1096

Ingombri tenda con supp. universali e supp. compensatore

